

iXRS-450



Характерные особенности и преимущества для покупателя

- Плавная регулировка тока и напряжения
- Простота в эксплуатации и управлении
- Высокая надежность и производительность
- Устойчивость к электрическим пробоям
- Тест-контроль на заводе-изготовителе (ОТК)
- Оптимальная радиационная толщина при минимальном времени экспозиции
- Возможна эксплуатация в производственных и лабораторных условиях

Трубка, Кабель и Система охлаждения

ТРУБКА	Фокусное пятно (EN 12543), мм	Мощность, Вт
MXR-421/26	2,5/5,5	900/4500
MXR-451/26	2,5/5,5	900/4500
MXR-451HP/11	0,4/1,0	700/1500

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ

P3/250-R28SL-R28SL-5м

P3/250-R28SL-R28SL-10м

P3/250-R28SL-R28SL-15м

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

XRC-4523-OA (охлаждение масло/воздух)

XRC-4523-OW (охлаждение масло/вода)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА iVario

Напряжение	20–450 кВ
Коэффициент пульсации	≤ 0.1 кВ
Средняя нагрузка	± 1% от макс кВ
Максимальная нагрузка	± 0.01% от макс кВ
Точность стабилизации	± 0.1% от макс кВ
Точность стабилизации температуры	± 40 ppm/°C
Точность стабилизации тока	10 В/мА (мин 40В)

Точность стабилизации тока	0–15 мА
Коэффициент пульсации	≤ 0.01 мА
Максимальная нагрузка	± 0.2% от макс мА
Средняя нагрузка	± 0.002 мА
Точность стабилизации	± 0.1% от установл. мА
Точность стабилизации температуры	± 50 ppm/°C

Мощность	4 500 W
Время отклика	< 300 мсек

COMET

Technology with Passion

COMET AG, Herrengasse 10, CH-3175 Flamatt
T +41 31 744 90 00, F +41 31 744 90 90
info@comet-xray.com, www.comet-xray.com

ЛОКУС

ООО «ЛОКУС» ≡ KNBTR ≡ Ksc-195220, Россия, г. Санкт-Петербург
пр. Непокорённых, д. 47А пом. 200-Н
Тел +7 (812) 429-49-57
e-mail: office@locus.spb.ru www.locus.spb.ru